



产品规格书

915nm 高功率半导体激光二极管芯片



915nm 高功率半导体激光二极管芯片


(LC-UMC-28-915-TE-0.5-0.5)

性能特点

- GaAs 量子阱
- 高功率
- 高效率
- 高可靠性

典型应用

- 中高功率工业光纤激光器泵浦
- 生物医学
- 激光装备
- 科研



光电性能 (@Tc=25±3°C)

型号: LC-UMC-28-915-TE-0.5-0.5					
Item	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Operation					
Central Wavelength 中心波长	λ	907	910	913	[nm]
Optical Output Power 输出功率	P_{opt}		500		[mW]
Operation Mode 工作模式			CW		
Power Modulation 功率调制率			100		[%]
Geometrical					
Emitter Width 出光窗口宽度	W		28		[μ m]
Emitter Pitch 发光点周期	P	280	300	320	[μ m]
Cavity Length 腔长	L	490	500	510	[μ m]
Thickness 厚度	D	110	130	150	[μ m]
Electro Optical Data					
Fast Axis Divergency (FWHM) 快轴发散角	θ_{\perp}		28		[deg]
Slow Axis Divergency (FWHM) 慢轴发散角	θ_{\parallel}		9		[deg]
Spectral Bandwidth (FWHM) 光谱宽度	$\Delta\lambda$		4		[nm]
Pulse Wavelength 脉冲波长	λ	903	906	909	[nm]
Slope Efficiency 斜率效率	η	1	1.1		[W/A]
Conversion Efficiency 转换效率		56	58		[%]
Threshold Current 阈值电流	I_{th}		80	90	[mA]
Operating Current 工作电流	I_{op}		500	550	[mA]
Operating Voltage 工作电压	V_{op}		1.75	1.85	[V]
Temperature Characteristics (d λ /dT) 温度特性			0.31		[nm/°C]
Polarization 偏振			TE		
LD Operating Temperature 工作温度			25		[°C]

极限参数

参数名称	符号	额定值	单位
工作温度	Tc	-20 ~ +60	°C
存储温度	Tstg	-40 ~ +125	°C
最大输出功率	Pmax	0.5	W
最大正向电流	If	0.55	A

说明:

- 1、单位：微米
- 2、发光区宽度：28微米
- 3、P电极：芯片正面，电极厚度0.3微米±0.03微米
- 4、N电极：芯片背面，电极厚度 0.6 微米±0.03 微米

注意事项

应采取必要的 ESD 防护措施，已避免芯片被静电损伤。

GaAs 基芯片易碎，取用时需十分小心。推荐使用真空吸附方式取用芯片。

焊接力度、温度等参数需小心设置，已避免损坏芯片。

